



Prohlášení o vlastnostech
cz_DOP_Equitone_140121

Ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č.305/2011, odst.II o stavebních výrobcích tímto výrobce potvrzuje, že výrobky

Eternit fasádní desky Equitone
Textura, Pictura, Natura, Natura PRO
Eternit Balkónové desky Equitone, Eternit Elementa
Desky a tvarovky

Určené použití: Vláknocementové desky pro venkovní i vnitřní opláštění stěn a stropů

Vyrobený v **Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Německo**
ve výrobním závodě **1060, Beckum** splňuje následující vlastnosti.

Výrobek je označený s:

1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY *)NT A2-s1,d0 EN 13501

Posuzování a ověřování parametrů na základě systému 3. Pro výrobek zavedl výrobce řízení výroby (FPC) a provedl počáteční zkoušku typu podle normy EN:12467:2012

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Mechanická odolnost	Třída 4, kat.A	EN 12467:2012
Reakce na oheň	A2-s1,d0	
Nepropustnost	Vyhovuje	
Rozměry a mezní odchylky	Úroveň I – formátované Úroveň II - neformátované	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD, Typ NT	
Trvanlivost při zkoušce teplou vodou	Vyhovuje	
Trvanlivost při zkoušce nasáknutí-vysoušení	Vyhovuje	
Trvanlivost při zkoušce mrazuvzdornosti	Vyhovuje	
Trvanlivost při zkoušce teplo-děšť	Vyhovuje	

Notifikovaná zkušebna pro požární testy dle systému 3:

WFRGENT NV-1173-, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B 9000 Gent, Belgium

Počáteční zkoušku typu dle systému 3 provedl:

Kiwa MPA Bautest GmbH -0770 -
Voltastrasse 5, Gebäude 10.6, D 13355 Berlin, Germany

Za výrobce:

vlastnoruční podpis
Stephan Schreiber
Hlavní technik

Heidelberg
21.01.2014

vlastnoruční podpis
Gregor Vogt
Vedoucí řízení kvality



*) DDD YY: den v roce a rok výroby